



- 1: Anschlussstecker Garmin Quest
- 2: Reglereinheit
- 3: Audiobuchse
- 4: Anschlussstecker DIN-Borndetzsteckdose

Anleitung Stromkabel Garmin Quest mit Audiobuchse

Lieferumfang:

1 x Stromkabel Garmin Quest mit Spannungswandler und Stecker für DIN Steckdose und Audiobuchse

Achtung: Hinweise und Tipps

Unsere Produkte werden mit großer Sorgfalt entwickelt und gefertigt. Eine Garantie für die Funktion der Geräte, die in unserer Halterung benutzt werden, können wir aber nicht übernehmen. Keine Haftung für verlorene oder beschädigte Geräte.

Das Stromkabel wird speziell für das Garmin Quest hergestellt und ist trotz der gleichen Gehäuseform nicht dasselbe wie das Kabel für das eTrex. Falls dieses Kabel bei einem eTrex-Gerät eingesetzt werden sollte kann es zur Zerstörung des eTrex führen. Die Versorgungsspannung für das Quest beträgt 5 Volt (eTrex 3,1V). Das Kabel kann in die Bordspannungssteckdose eingesteckt werden und liefert dann über den Spannungswandler die 5 Volt. Das Garmin Quest kann mit Kabel nur in einer Halterung betrieben werden. An unseren Halterungen ist ein fester Einbau des Kabels möglich, durch den auch ein versehentliches falsches Einstecken verhindert wird. Die Ladung des im Gerät befindlichen Akkus erfolgt.

Montage:

- B - Steckerhalterung
- A - Steckerhalterung Verdrehsicherung
- C - Distanzplatte Steckerhalterung

Lösen Sie zunächst die drei Muttern des Gummimetelelements und entfernen Sie die untere Halteplatte (bei MVG nicht unbedingt nötig). Setzen Sie die Steckerhalterung und die Steckerhalterung Verdrehsicherung wie im Bild auf das Kabel. Die Verdrehsicherung mit der Arretierung sitzt vor der Steckerhalterung.

Wichtig: Zwischen den Kabelhaltern und dem Gerätehalter muss die Distanzplatte montiert werden. Sonst kann beim Einlegen des Gerätes der Anschlußstecker beschädigt werden !!

Jetzt den Stecker wie im oberen linken Bild von unten in die Aussparung einstecken und mit den M3 x 10 Senkkopfschrauben und selbstsichernden Muttern verschrauben. Das Kabel weist dabei nach rechts aus dem Halter heraus. Halteplatte wieder anschrauben und Halter am Fahrzeug montieren. Stromanschluß sollte an Plus nach dem Zündschloß erfolgen.

Instruction power cord Garmin Quest with audio socket

Contains:

1 x power cord for Garmin Quest with audio socket

attention: importen tips / explanations

Always make sure that the GPS sits firmly in the mount. We accept no responsibility for damaged or lost devices!
The MvG models 065-0090 and 065-0092 are designed for the best possible protection from vibration but TOURATECH does not warranty that any mounting bracket will prevent damage or theft.

Installation of power cord:

- B - Power cord connector holder plate
- A - Power cord connector security plate
- C - Power cord connector spacer plate

To gain more access for the power cord installation the top plate can be removed. It is attached with three phillips screws to the lower part of the mount. Set the connector holder plate B and the security plate A on the cable end as shown on second photo. The security plate A is in front of the holder plate B

NOTE: Spacer plate C needs to be installed between the GPS mount and the other two cable holder plates A and B. Otherwise the pins can be damaged when GPS is put in the mount.

Now set the cord assembly behind the connector opening and attach with the supplied countersunk bolts M3x10 and nylock nuts M3.

